

Hochgeschwindigkeits Kunststoffband-Umreifungsmaschine


PM 313 für 5, 6 & 9 mm Bandbreite



PM313 für 12 mm Bandbreite

Technische Daten

Bandqualität:		Polypropylen (PP)	
Banddimensionen:	Breite	5.0, 6.0 & 9.0 mm	12 mm
	Dicke	0.35 – 0.65 mm	0.45 – 0.65 mm
Spannkraft:		regulierbar, 10 – 320 N	regulierbar, 10 – 450 N
Verschluss Methode:		Heizzunge	Heizzunge
Stromversorgung:		230V / 50Hz	230V / 50Hz
Stromverbrauch:		0.5 kWh	0.5 kWh
Geschwindigkeit:		65 Umreifungen pro Minute	60 Umreifungen pro Minute
Masse:	Länge	840 mm	1200 mm
	Breite	650 mm	650 mm
	Tischhöhe	820-920 mm verstellbar	820-920 mm verstellbar
height			
Maschinengewicht:		157 kg	166 kg
Max. Paketgewicht:		40 kg	40 kg
Min. Paketgrösse:		70 x 20 mm	70 x 20 mm
Bogengrösse:		550 x 400 mm Standard	650 x 500 mm Standard
Ideale Arbeitstemperatur:		5 ~ 40°C	5 ~ 40°C

Eigenschaften/Vorteile

- Bewährte Qualität
- Konkurrenzfähiger Preis
- CE zertifiziert
- Leichtes Handling, einfacher Unterhalt
- Elektronische Spannkrafteinstellung
- Fahrbar auf Rädern mit Bremse
- Schneller Bandwechsel (Bild))
für Maschinen mit 5-9 mm Bandbreite
- Verstellbare Tischhöhe (820 – 920 mm)
- Automatischer Bandeinzug
- Automatischer Bandauswurf
- Sensor für Bandvorrat und Fusschalter inkl.
- Fotozellenschalter inklusive
- Fotozellenschalter/Fussstangenschalter
erhältlich als Option



Modelbeschreibungen PM313

Item No.	Arch size W x H (mm)	Strap width	Colour
45.4703*	550 x 400	9.0 mm	blue
45.4715*	850 x 600	9.0 mm	Blue
45.4737*	550 x 400	12.0 mm	blue
45.4739*	850 x 600	12.0 mm	Blue

* Andere Bogengrößen verfügbar auf Anfrage